

KÜHTREIBER®

KIT 2400 STANDARD

30-215 A

190 A/60%



Objednací číslo	51157
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400
Jištění – pomalé [A]	16
Rozsah svař. proudu [A]	30 – 215
Výstup. napětí na prázdko [V]	20,0 – 36,5
Zatěžovatel 100 % [A]	170 (při 40°C)
Zatěžovatel 60 % [A]	190
Zatěžovatel 40 % [A]	215
Sít. proud/příkon 60 % [A/kVA]	10,5/6,7
Vinutí	Cu/Al
Počet regulačních stupňů	10
Posuv drátu	4-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,8 – 1,0
Rychlost pod. drátu [m/min]	1 – 20
Materiál drátu – ocel, nerez – hliník – trubička	<input checked="" type="checkbox"/>
Krytí	IP 21 S
Rozměry [mm]	655 × 486 × 884
Hmotnost [kg]	65
FUNKCE	
2TAKT / 4TAKT	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY USE	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOT PULS	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERÁTOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TEST GAS	<input checked="" type="checkbox"/>

POPIS

KIT 2400 je profesionální svařovací stroj vybavený výkonným transformátorem, robustním posuvem drátu s výkonným motorem, EURO konektorem a řídicí elektronikou.

Hlavní předností stroje KIT 2400 jsou vynikající svařovací vlastnosti, 10stupňová regulace napětí, možnost vysokého zatížení stroje díky nové konstrukci, moderní design, spolehlivost a jednoduché ovládání.

POUŽITÍ

Stroj je tou nejlepší volbou pro používání ve výrobě, na montážích, kovovýrobě, údržbě nebo pro domácí dílny.

Stroj je určen do provozů, kde jsou kladeny ty nejvyšší nároky na výkon, spolehlivost a jednoduchost ovládání.

