

KÜHTREIBER®

KIT 205 STANDARD

40-190 A

95 A/60%



Objednací číslo	50275
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400
Jištění – pomalé [A]	16
Rozsah svařovacího proudu [A]	40 – 190
Výstupní napětí na prázdko [V]	19 – 39
Zatěžovatel 100 % [A]	80
Zatěžovatel 60 % [A]	95
Zatěžovatel 15 % [A]	190
Sít. proud/příkon 60 % [A/kVA]	5/3,4
Vinutí	Cu
Počet regulačních stupňů	10
Posuv drátu	2-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,6 – 0,8
Rychlost podávání drátu [m/min]	1 – 20
Materiál drátu – ocel, nerez – hliník – trubička	<input checked="" type="checkbox"/>
Krytí	IP 21
Rozměry [mm]	645 × 488 × 791
Hmotnost [kg]	52
FUNKCE	
2TAKT / 4TAKT	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY USE	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOT PULS	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERÁTOR	<input checked="" type="checkbox"/>

POPIS

KIT 205 je profesionální svařovací stroj. Hlavní přednosti stroje jsou vynikající svařovací vlastnosti, 10stupňová regulace napětí, vysoký výkon, vysoké zatěživatel, spolehlivost a jednoduché ovládání.

POUŽITÍ

Stroj je správnou volbou pro používání ve výrobě, na montážích, kovovýrobě, údržbě nebo pro domácí dílny.

