

KÜHTREIBER®

KIT 225 STANDARD

30-195 A

150 A/60%



Objednací číslo	50278
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	3x400
Jištění – pomalé [A]	16
Rozsah svařovacího proudu [A]	30 – 195
Výstupní napětí na prázdko [V]	19 – 34
Zatěžovatel 100 % [A]	120
Zatěžovatel 60 % [A]	150
Zatěžovatel 25 % [A]	195
Sít. proud/příkon 60 % [A/kVA]	6,8/4,6
Vinutí	Cu
Počet regulačních stupňů	10
Posuv drátu	2-kladka
Standardně osazeno kladkou	0,8 – 1,0
Rychlost podávání drátu [m/min]	1 – 20
Materiál drátu – ocel, nerez – hliník – trubička	<input checked="" type="checkbox"/>
Krytí	IP 21
Rozměry [mm]	645 × 488 × 791
Hmotnost [kg]	62
FUNKCE	
2TAKT / 4TAKT	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY USE	<input checked="" type="checkbox"/>
SPOT PULS	<input checked="" type="checkbox"/>
GENERÁTOR	<input checked="" type="checkbox"/>

POPIS

KIT 225 je profesionální svařovací stroj. Hlavní přednosti stroje jsou vynikající svařovací vlastnosti, 10stupňová regulace napětí, vysoký výkon, vysoké zatěživatel, spolehlivost a jednoduché ovládání.

POUŽITÍ

Stroj je správnou volbou pro používání ve výrobě, na montážích, kovovýrobě, údržbě nebo pro domácí dílny.

