

# KÜHTREIBER®

## KITin 190

10-180 A

150 A/60%



### POPIS

Svařovací invertorový stroj KITin 190 je určen pro průmyslové a profesionální použití. Stroj KITin 190 je elektronický zdroj svařovacího proudu s rychlou regulací, vyznačující se vynikajícími svařovacími vlastnostmi, robustní konstrukcí, vysokým výkonem, spolehlivostí a nízkou hmotností.

Tento stroj je určen do provozů kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu za přijatelnou cenu. Stroj je vybaven konektorem k připojení dálkového ovládní s regulací potenciometrem.

### POUŽITÍ

Stroj je správnou volbou pro používání ve výrobě, na montážích, v kovovýrobě, údržbe nebo domácí dílně.

Objednací číslo	50094
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1 x 230
Jištění – pomalé [A]	20
Rozsah svařovacího proudu [A]	10 – 180
Zatěžovatel 100 % [A]	110
Zatěžovatel 60 % [A]	150
Zatěžovatel při max. I	45%
Sítě proud/příkon 60% [A/kVA]	20/4,7
Napětí na prázdko [V]	88
Krytí	IP 23 S
Konektor pro připojení svař. hořáku	35-50
Doporučený typ hořáku	KTB 17V
Rozměry [mm]	245 x 143 x 350
Hmotnost [kg]	6,2

### FUNKCE

HOT START	●
ARC FORCE	●
ANTI STICK	●
Popruh pro snadné nošení	●

### DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Svařovací kabely	●
Plast. kufr na invertor a příslušen.	●
Dálkové ovládní	●
Samozatmívací maska	●
Elektrody	●
Svařovací hořák TIG	●

